

### Указания по эксплуатации:

Эксплуатация пожарных спасательных веревок должна производиться согласно. Наставления по пожарно-строевой подготовке. Правила по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы. Спуск по веревке необходимо осуществлять плавно, без рывков и резких остановок. В месте соприкосновения веревки с острыми и раскаленными предметами необходимо использовать прокладку.

После каждого использования веревку необходимо подвергнуть внешнему осмотру, очистить от грязи и при необходимости просушить. Укладывать в чехол допускается только просушенную веревку. Хранить при  $t$  от плюс 5 до плюс 30 °С без попадания прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей, не ближе 0,5 м. от отопительных приборов. Утилизация с бытовыми отходами.

### Гарантия изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие пожарной спасательной веревки ТУ 28.99.39-001-88345304-2018, при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. Гарантийные сроки хранения и службы не более 2-х лет с даты продажи.

Изготовлено ООО "САМОСПАС"

тел.: 8-495-640-38-38

г. Москва, Походный проезд, д.14, офис 304

ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53266-2009

ТУ 28.99.39-001-88345304-2018

Сделано в России

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Длина в метрах: \_\_\_\_\_

### Сведения о сертификате соответствия:

Тип сертификата: Сертификат соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС

Технические регламенты:

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"


Бланк сертификата: 0285381

Группа продукции ЕАЭС: Вербки пожарные спасательные

Схема сертификации: 1с

Тип объекта сертификации: Серийный выпуск

Проверка сертификата соответствия:



## Вербки пожарные спасательные ВПС-30 / ВПС-50 Артикул ss VPS-30 / ss VPS-50 Паспорт-инструкция



Вербка предназначена для обеспечения проведения спасательных работ при тушении пожаров и ликвидации аварийных ситуаций в помещениях и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от - 40С до + 50С и относительной влажности воздуха 98% при температуре +20С.

### Основные параметры и размеры:

-Предельно допустимая статическая нагрузка: 3433,5 Н (350 кгс);

-Разрывная нагрузка: 15000 Н (1529 кгс);

-Длина: 30/50 м. + 0,5 м.;

-Масса: 2,7 кг. / 4,5 кг.;

-Диаметр: 11 мм +/- 0,1 мм.;

-Относительное удлинение: От 15% до 30%.

-Разрывная нагрузка после воздействия:

- температуры 600 С° в течение 30с: 11250 Н (1147 кгс);

- стального стержня  $t= 450$  С° в течение 30с: 11250 Н (1147 кгс);

-Назначенный ресурс, циклов: 100;

-Вербка выдерживает динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой 100кг с высоты 2 м.

Вербка состоит из полиамидного шнура, коушей и гильз из термоусаживающейся трубки. Шнур плетеный полиамидный для веревки пожарной спасательной представляет собой плетеное изделие цилиндрической формы, образованное двумя системами нитей оплеткой и наполнением.

### Комплектность:

Вербка пожарная спасательная.....1шт.

Чехол.....1шт.

Паспорт- инструкция.....1шт.

### Указания по эксплуатации:

Эксплуатация пожарных спасательных веревок должна производиться согласно. Наставления по пожарно-строевой подготовке. Правила по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы. Спуск по веревке необходимо осуществлять плавно, без рывков и резких остановок. В месте соприкосновения веревки с острыми и раскаленными предметами необходимо использовать прокладку.

После каждого использования веревку необходимо подвергнуть внешнему осмотру, очистить от грязи и при необходимости просушить. Укладывать в чехол допускается только просушенную веревку. Хранить при t от плюс 5 до плюс 30 °С без попадания прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей, не ближе 0,5 м. от отопительных приборов. Утилизация с бытовыми отходами.

### Гарантия изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие пожарной спасательной веревки ТУ 28.99.39-001-88345304-2018, при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. Гарантийные сроки хранения и службы не более 2-х лет с даты продажи.

Изготовлено ООО «САМОСПАС»  
тел.: 8-495-640-38-38

г. Москва, Походный проезд, д.14, офис 304  
ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53266-2009  
ТУ 28.99.39-001-88345304-2018  
Сделано в России

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Длина в метрах: \_\_\_\_\_



Веревки пожарные  
спасательные  
ВПС-30 / ВПС-50  
Артикул ss VPS-30 / ss VPS-50  
Паспорт-инструкция



Веревка предназначена для обеспечения проведения спасательных работ при тушении пожаров и ликвидации аварийных ситуаций в помещениях и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от – 40С до + 50С и относительной влажности воздуха 98% при температуре +20С.

### Основные параметры и размеры:

- Предельно допустимая статическая нагрузка: 3433,5 Н (350 кгс);
- Разрывная нагрузка: 15000 Н (1529 кгс);
- Длина: 30/50 м. + 0,5 м.;
- Масса: 2,7 кг. / 4,5 кг.;
- Диаметр: 11 мм +/- 0,1 мм.;
- Относительное удлинение: От 15% до 30%.
- Разрывная нагрузка после воздействия:
  - температуры 600 С° в течение 30с: 11250 Н (1147 кгс);
  - стального стержня t= 450 С° в течение 30с: 11250 Н (1147 кгс);
- Назначенный ресурс, циклов: 100;
- Веревка выдерживает динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой 100кг с высоты 2 м.

Веревка состоит из полиамидного шнура, коушей и гильз из термоусаживающейся трубки. Шнур плетеный полиамидный для веревки пожарной спасательной представляет собой плетеное изделие цилиндрической формы, образованное двумя системами нитей оплеткой и наполнением.

### Комплектность:

- Веревка пожарная спасательная.....1шт.
- Чехол.....1шт.
- Паспорт- инструкция.....1шт.

